

Gaasdoek Type 202/105 B1

Technische Gegevens:

Smeltindex:	190/5 MFI –g-g/10 min	=1,4
Dichtheid:	23° C lt. DIN53479 in g/cm ³	= 0,946
Ruw materiaal:	High Density Polyethylene	= HDPE
Uitrusting:	Vlam vertragend – of UV	= B1
Gewicht:	ASTM 3776 in g/m ²	= 105
Zichtbescherming:		= 50%
Rekbaarheid:	Lengte richting DIN53857 in Newton/mm ²	= 448
Rekbaarheid:	Lengte richting DIN53857 %	= 37,96
Rekbaarheid:	Dwars richting DIN53857 in Newton/mm ²	= 120,08
Rekbaarheid:	Dwars richting DIN53857 in %	= 92,5
Luchtdoorlaatbaarheid:	cm ³ /cm ² .s – 220,70	= ca. 50%
Toepassingsmogelijkheden:		= Universeel
Reinigingsmogelijkheden:		= Zeer goed

Kleuren*: zwart, wit, grijs, zilver

Rolmaten*: 2,02 x 100 / 4,00 x 50 / 5,00 x 50

Certificering: B1 na DIN 4102, Water door latend na VDS

*Niet alle kleuren zijn in alle breedtes verkrijgbaar, wij verzoeken u hierover contact op te nemen met ons.

Kleurvoorbeelden:

