

## Gaasdoek Type 204/200 B1

### Technische Gegevens:

Smeltindex:	190/5 MFI –g-g/10 min	=1,4
Dichtheid:	23° C lt. DIN53479 in g/cm <sup>3</sup>	= 0,946
Ruw materiaal:	High Density Polyethylene	= HDPE
Uitrusting:	Vlam vertragend – of UV	= B1
Gewicht:	ASTM 3776 in g/m <sup>2</sup>	= 200
Zichtbescherming:		= 85% - 90%
Rekbaarheid:	Lengte richting DIN53857 in Newton/mm <sup>2</sup>	= 378,2
Rekbaarheid:	Lengte richting DIN53857 %	= 77,65
Rekbaarheid:	Dwars richting DIN53857 in Newton/mm <sup>2</sup>	= 969,6
Rekbaarheid:	Dwars richting DIN53857 in %	= 78,25
Luchtdoorlaatbaarheid:	cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> .s – 220,70	= ca. 22%
Toepassingsmogelijkheden:		= Universeel
Reinigingsmogelijkheden:		= Zeer goed

---

Kleuren\*: geel, oranje, rood, violet, zwart, navi, blauw, metallicblauw, lichtgroen, zilver, zand, wit, donkergroen, grijs

---

Rolmaten\*: 2,02 x 100 / 3,00 x 50 / 4,00 x 50 / 5,00 x 50

---

Certificering: B1 na DIN 4102

---

\*Niet alle kleuren zijn in alle breedtes verkrijgbaar, wij verzoeken u hierover contact op te nemen met ons.

### Kleurvoorbeelden:

