

Gaasdoek Type 205/200 B1

Technische Gegevens:

Smeltindex:	190/5 MFI –g-g/10 min	=1,4
Dichtheid:	23° C lt. DIN53479 in g/cm ³	= 0,946
Ruw materiaal:	High Density Polyethylene	= HDPE
Uitrusting:	Vlam vertragend – of UV	= B1
Gewicht:	ASTM 3776 in g/m ²	= 230
Zichtbescherming:		= 95% - 100%
Rekbaarheid:	Lengte richting DIN53857 in Newton/mm ²	= 378,2
Rekbaarheid:	Lengte richting DIN53857 %	= 77,65
Rekbaarheid:	Dwars richting DIN53857 in Newton/mm ²	= 969,6
Rekbaarheid:	Dwars richting DIN53857 in %	= 78,25
Luchtdoorlaatbaarheid:	cm ³ /cm ² .s – 100	= ca. 10%
Toepassingsmogelijkheden:		= Universeel
Reinigingsmogelijkheden:		= Zeer goed

Kleuren*: geel, oranje, rood, zwart, blauw, zand, wit, grijs

Rolmaten*: 2,02 x 100 / 3,00 x 50 / 4,00 x 50 / 5,00 x 50

Certificering: B1 na DIN 4102

*Niet alle kleuren zijn in alle breedtes verkrijgbaar, wij verzoeken u hierover contact op te nemen met ons.

Kleurvoorbeelden:

