

Gaasdoek Type 348/170 UV

Technische Gegevens:

Smeltindex:	190/5 MFI –g-g/10 min	=1,4
Dichtheid:	23° C lt. DIN53479 in g/cm ³	= 0,946
Ruw materiaal:	High Density Polyethylene	= HDPE
Uitrusting:	UV-Stabiel, geen B1	= UV
Gewicht:	ASTM 3776 in g/m ²	= 170
Zichtbescherming:		= 70% - 75%
Rekbaarheid:	Lengte richting DIN53857 in Newton/mm ²	= 377,26
Rekbaarheid:	Lengte richting DIN53857 %	= 74,51
Rekbaarheid:	Dwars richting DIN53857 in Newton/mm ²	= 688,57
Rekbaarheid:	Dwars richting DIN53857 in %	= 78,58
Luchtdoorlaatbaarheid:	cm ³ /cm ² .s – 271,60	= ca. 11%
Toepassingsmogelijkheden:		= Zichtbescherming
Reinigingsmogelijkheden:		= Zeer goed

Kleuren*: donkergroen

Rolmaten*: 0,50 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00 x 50

Certificering: UV Stabiel

Kleurvoorbeelden:

Donkergroen:

